

Charte Technique

pour préparer vos documents

A partir d'Xpress ou de Indesign

- Toujours réaliser vos maquettes à l'homothétie du format final
Exemple : pour un fichier de 200 x 100 cms, la maquette sera de 100 x 50 cms
- Les images importées scanées à 300 dpi natif (non interpolées) à 100% ou moins mais pas plus
- Format des images : .eps ou .tif en C.M.J.N.
- Ne pas utiliser de polices stylisées (italique, gras, ombrée, etc...)
- Nous fournir obligatoirement toutes les polices employées
- Seules les polices postscript sont reconnues : pas de truetype ni de polices système

A partir de Photoshop


- Formats acceptés : .EPS ou .TIFF en CMJN
- Pixelliser toutes vos polices et vos logos, aplatissez tous les calques
- Pour des fichiers de ≤ 1 m2 100 % à 300 dpi
- Pour des fichiers de ≤ 10 m2 400 % (réduction)
- Pour des fichiers de > 10 m2 1000% (réduction)
- Pour des fichiers de > 30 m2 2000% (visible à 30 mètres) (réduction)

A partir d'Illustrator

- Vectoriser les textes et les logos
- Enregistrer vos fichiers en .eps
- Certaines incompatibilités existent avec les RIP tel que : motifs non reconnus, dégradés spéciaux, ombrés, etc...,

A partir des P.D.F.

- Vectoriser toutes les polices avant de créer votre pdf
- Respecter les formats de fichiers ainsi que la résolution s'y afférant

 **Nous ne pouvons pas vous garantir la conformité de la chromie et l'intégrité des éléments**

A propos des images


- Les images importées scanées à 300 dpi natif (non interpolées) à 100% ou moins mais pas plus
- Veillez à la qualité des éléments scannés ainsi qu'au type de scanner employé : un mauvais document scanné sur un matériel grand public ne pourra donner de bons résultats.

A propos des documents

- Scanner les images à 300 dpi natif (non interpolées)
- Formats acceptés : .eps ou .tif en CMJN
- Pour des fichiers de ≤ 1 m2 100 % à 300 dpi
- Pour des fichiers de ≤ 10 m2 400 % (réduction)
- Pour des fichiers de > 10 m2 1000% (réduction)
- Pour des fichiers de > 30 m2 2000% (visible à 30 mètres) (réduction)

A propos des couleurs

- Tout travail doit être accompagné d'un Chromalin certifié : Chromalin®, Matchprint® ou Aproval®
- Si vous ne pouvez fournir une épreuve certifiée, merci de nous fournir une sortie couleur de référence
- Profils colorimétriques reconnus : C.M.J.N. = Coated FOGRA 39 / R.V.B. = IECSRGBV2 ou SRGB IEC61966 2-1
- Éléments à bannir : fichiers microsoft (word, powerpoint, excel...), format .jpeg et .bmp

 **Nous fournir impérativement les valeurs quadri (et pantone si aplats de couleurs)**

Remarques générales

- Vous pouvez nous fournir vos fichiers par C.D., D.V.D., Clé U.S.B., email ou ftp (login et mot de passe sur demande)
- Nous déclinons toute responsabilité quant à la qualité d'impression si les fichiers fournis ne respectent pas les données techniques décrites ci-dessus.
- En cas de doute ou de problèmes, contacter notre service technique